

► NTRECALU2

Kit trépied de sécurité



Description du produit

Le kit trépied de sécurité **NTRECALU2** est un dispositif transportable d'ancrage provisoire, de mise en œuvre simple, aisée et rapide. Il est conçu pour l'accès et le sauvetage notamment pour les interventions dans des espaces confinés dans l'assainissement et le traitement de l'eau (égouts, collecteurs visitables, postes de relèvement, etc.).

Il est composé d'un trépied aluminium à pieds télescopiques réglables équipés de semelles d'appuis orientables, d'un antichute à rappel automatique de câble longueur 15 m avec dispositif de sauvetage, d'une platine d'adaptation de l'antichute, d'une poulie de renvoi ainsi qu'une sangle de maintien de l'écartement des pieds.

► Principaux avantages

- Facile à transporter et rapide à mettre en œuvre
- Capacité de charge de 200 kg avec une résistance statique > 1000 daN
- Structure télescopique pour permettre à l'utilisateur de régler la longueur de l'ensemble
- Pieds en aluminium renforcés équipés d'un tenon antidérapant pour une utilisation sur surface glissante
- Pieds reliés par sangles pour une meilleure rigidité
- Antichute à rappel automatique de câble longueur 15 m avec dispositif de sauvetage
- Platine d'adaptation de l'antichute pour démontage et remontage instantané sans outils
- Particulièrement adapté pour les interventions en traitements de l'eau (canalisations d'égout, station de pompage etc.)
- Conformément à la norme EN 795 de type B, le trépied de sécurité NTRECALU2 peut être utilisé comme un dispositif d'ancrage provisoire

Caractéristiques techniques

► Trépied de sécurité



La base s'adapte à la plupart des accès standards et les pieds sont reliés par une sangle assurant la rigidité de l'ensemble quel que soit l'empattement. Des points d'ancrage additionnels sous la tête permettent la fixation de poulies de renvoi pour les antichutes à rappel automatique et les systèmes de sauvetage.

- Matière : alliage d'aluminium
- Capacité de charge du trépied : 200 kg
- Résistance statique : > 1000 daN
- Résistance à la rupture : 22 kN
- Hauteur réglable : de 1472 à 2295 mm
- Base de sustentation circulaire : Ø = 1402 à 2132 mm
- Dimensions du trépied plié : longueur = 1750 mm, Ø = 230 mm
- Poids : 16,5 kg
- (Référence NTREALU2)

► Antichute à rappel automatique avec treuil de secours



Antichute à rappel automatique avec longue câble en acier muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie cinétique. Un treuil de secours, activable facilement après une chute, permet d'évacuer la personne sécurisée vers le haut.

- Masse utilisateur maximale : 140 kg
- Longe câble acier galvanisé : Ø = 4,5 mm (R > 12 kN)
- Carter acier avec revêtement de peinture époxy
- Vitesse d'enclenchement : 20 m/mn
- Résistance statique : > 12 kN
- Force d'arrêt : < 600 daN
- Activation du treuil par bouton moleté quart-de-tour
- Témoin d'activation du treuil
- (Référence : NS15TS)

► Poulie ouvrante de renvoi de câble



Poulie en acier zingué ouvrante pour passage de câble, principalement destinée à des installations temporaires de levage ou de traction à câble, nécessitant la mise en place et/ou la dépose rapide de la poulie.

- Poulie de renvoi pour câble : Ø = 4 à 6 mm
- Acier zingué
- Résistance à la rupture : > 43 kN
- Poids 870 g
- (Référence : NPOUT)

► Platine d'adaptation de l'antichute

- Platine d'adaptation de l'antichute pour démontage et remontage instantané sans outils
- (Référence : NADPA15)