Achats en ligne: www.safetygas.com

# NUS65A

## Harnais antichute polyvalent



## Caractéristiques techniques

- Validé par essais à 140 kg.
- Sangles principales en polyester de largeur 45 mm (R ≥ 22 kN).
- Plaque dorsale en polypropylène avec accrochage antichute.
- Bavaroise sangle élastique, largeur 25 mm.
- Réglage simultané des bretelles et des cuissardes par boucles métalliques rapides mâles-femelles en acier avec traitement époxy noir.
- « D » d'accrochage dorsal muni d'une sangle d'extension de longueur 300 mm.
- Accrochage sternal antichute sur deux boucles en sangle à relier ensemble.
- Cuissards molletonnés avec fermeture par boucle automatique.
- Résistance statique > 15 kN.
- Poids: 1.2 kg.
- 3 tailles disponibles (S, ML ou XL).
- Fabriqué en France, gage de qualité et de délais courts.
- Conformes normes EN361 (équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur) & EN1497 (équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur avec boucles de sauvetage).
- Les EPI de classe 3 comme les harnais antichute correspondent aux équipements qui protègent contre les risques graves et mortels. Pour des raisons évidentes de sécurité du personnel, la vérification périodique de ce type d'équipements est obligatoire et doit être effectuée au minimum une fois par an par un organisme habilité.

## **Description du produit**

Le **NUS65A** est un harnais antichute polyvalent alliant performances, confort et légèreté. Doté de boucles automatiques et ses cuissards molletonnés, il s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglage et de verrouillage très performants. C'est un harnais 2 points d'accrochages: 1 point sternal sur boucles textiles et 1 point dorsal sur "D" métallique.

Le **NUS65A**, d'un excellent rapport qualité / prix, est conforme à la norme EN361 (Equipement de Protection Individuelle contre les chutes en hauteur).

C'est un produit de fabrication française qui offre une garantie de qualité, de délais courts et de conformité aux normes françaises et internationales en vigueur, un avantage indéniable!

Disponible en 3 tailles (S, M/L & XL) le harnais antichute polyvalent NUS65A dispose de nombreuses options qui viennent le compléter pour le rendre encore plus pratique et confortable.

## **Options disponibles**

#### ► Ceinture amovible de maintien au travail

Destinée à tous types de travaux de maintien et de retenue, cette ceinture confort est tournante et permet ainsi le pivotement du corps sans entraîner la longe de maintien au travail dans son mouvement.

#### Dosseret confort amovible

S'installe facilement à l'aide de bandes Velcro®. Sa mousse respirante en fait un accessoire essentiel pour venir compléter son harnais.

- Matière : polyester et plastique (respirant).
- Bande Velcro® sur chaque épaule.

#### Sangle d'extension

Permet le prolongement du point d'accrochage dorsal du harnais antichute (sur « D » dorsal uniquement).

- Composition: sangle tubulaire, largeur 20 mm (R ≥ 30 kN)
- Longueur unique: 0,35 m et 0,3 m avec nœud d'alouette.

### **▶** Porte-longe amovible

S'installe sur les bretelles de tous types de harnais. Simple d'installation à l'aide de Velcro, il assure le rangement des connecteurs pour permettre à l'utilisateur de ne pas être gêné lors de ses déplacements.

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l'accord de GazDetec