

► Promask FM3

Masque complet classe 3 raccord latéral RD DIN40

**Mono-cartouches
EN143 - EN14387**



Filtres universels RD 40mm EN148-1



Les filtres **RD40 EN148-1**, légers et performants disposent d'une connectique RD40 (filetage DIN normalisé de 40mm). Ils sont compatibles avec les demi-masques et masques complets normalisés EN148-1 (toutes marques).

Une très large gamme de cartouches filtrantes allant du simple filtre P3 (particules solides et aérosols) jusqu'aux filtres ABEK2Hg-P3 (risques chimiques maximum).

Types de filtres		Référence
Filtres à particules	P3	124150000
Filtres anti-gaz	A2	124200000
	AX	124430000
	K2	124210000
	A2B2	123200000
	A2B2E2K2	123200000
Filtres combinés	A2-P3	124420000
	AX-P3	124550000
	A2B2-P3	123320000
	A2B2E2K2-P3	124530000
	A2B2E2K2Hg-P3	124540000
	A2-P3 REACTOR	124740000

Description	Référence
Masque Promask FM3 raccord latéral (Taille M/L)	SM012681

Description du produit

Le **Promask FM3** est un masque complet classe 3 doté d'un raccord latéral fileté de 40mm conforme EN148-1, compatible avec toutes les cartouches filtrantes RD DIN40. Composé d'un oculaire panoramique assurant un large champ de vision et d'un harnais 5 points pour une bonne fixation, il associe protection respiratoire, et confort.

Conçu pour offrir une protection respiratoire adaptée en fonction du type de filtre utilisé, le **Promask FM3** d'un excellent rapport qualité/prix est adapté à tous les environnements combinant protection respiratoire et oculaire. Comme tous les appareils respiratoires filtrants, il ne peut être utilisé qu'en présence d'un taux d'oxygène suffisant, supérieur à 19%.

► Une attention première au confort d'utilisation

- Connectique latérale pour un meilleur confort visuel.
- Un pourtour aux bords larges assurant confort et étanchéité.
- Un grand confort d'emploi même pour de longues périodes sans risque de fatigue ou de stress pour l'utilisateur.
- Une excellente tenue sur le visage grâce à une mentonnière anatomique.

► Le plus haut niveau de sécurité

- Homologué EN136 Classe 3, le plus haut niveau de sécurité.
- Un masque interne spécial doté de valves anti-retour minimise le niveau de dioxyde de carbone.
- L'embuage est empêché par le passage de l'air inspiré par l'intérieur de l'écran panoramique.
- Membrane phonique protégée pour la communication orale.
- Le harnais à cinq points d'attache, souple et ajustable, a des boucles à fixation instantanées, le masque étant ainsi facile à mettre et à enlever.

Caractéristiques techniques

- Homologué EN136 classe 3 (plus haut niveau de sécurité).
- Champ de vision élargi lié à la forme de l'oculaire et au positionnement latérale du filtre.
- Raccord fileté standard Rd 40x1/7" selon EN 148-1.
- Corps en élastomère halobutyle haute résistance.
- Oculaire en polycarbonate (PC) très résistant avec un champs de vision à 180°.
- Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son rejet vers l'extérieur.
- Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion acoustique.
- Poids : Environ 525 grammes.
- Testé et homologué selon la norme EN 136 Classe 3 (marque CE).