

► X-plore® 6530

Masque complet Rd40 EN136 Classe 3



Caractéristiques techniques

- Taille unique :** S'adapte à la plupart des formes de visage
- Corps du masque :** EPDM hautement résistant et hypoallergénique
- 2 types de visières disponibles :**
- Polycarbonate résistant aux chocs
 - Triplex résistant à la température et aux produits chimiques
- Raccordement :** Filetage universel Rd DIN40 / 7" selon EN 148-1
- Poids :** env. 550 - 650 g (selon la visière et le cadre)
- Homologation :** EN 136 Classe 3 (marque CE), NIOSH, AS / NZS

Filtres universels X-plore Rd40

Types de filtres		Référence
Filtres à particules	P3	67 38 932
Filtres anti-gaz	A2	67 38 855
	AX	67 38 863
	K2	67 38 856
	A2B2	67 38 779
	AXB2	67 38 782
	A2B2E2K2	67 38 804
Filtres combinés	A2-P3	67 38 860
	AX-P3	67 38 862
	A2B2-P3	67 38 783
	A2B2E2K2Hg-P3	67 38 797
	A2B2E2K2HgNOC020-P3	67 38 814
REACTOR-P3	67 38 871	

Description du produit

Le masque complet Dräger **X-plore 6530** répond aux plus hautes exigences de qualité, de fiabilité et de sécurité d'ajustement. C'est un masque de protection respiratoire de classe 3 équipé d'un raccord Rd40 conforme à la norme EN 148-1 et compatible avec les cartouches filtrantes universelles RD DIN40.

Le double joint à trois lèvres d'étanchéité offre une protection fiable et un port sécurisé, adapté à presque toutes les morphologies. Le corps du masque, en élastomère EPDM résistant, assure un excellent confort même en cas de port prolongé.

► Bride à 5 points de fixation

La bride confortable à 5 points de fixation assure non seulement une pose et un retrait rapides du masque, mais est aussi suffisamment large pour ne pas occasionner de pression sur la tête de l'utilisateur.

► Large champ de vision

Doté d'un angle de vision de 180° sans distorsion, la visière garantit un vaste champ de vision et une excellente vue périphérique. Le masque complet **X-plore 6530** est disponible en deux versions :

- Visière en polycarbonate résistante aux chocs (avec un cadre en plastique ou en acier inoxydable)
- Visière en verre Triplex anti-rayures et très résistante aux agents chimiques (avec un cadre en acier inoxydable)

► Système de ventilation efficace

Le système de ventilation est particulièrement efficace grâce à un masque intérieur indépendant, prévenant la formation de toute buée sur la visière et garantissant une vue dégagée.

► Communication vocale claire

Une membrane phonique intégrée en acier inoxydable facilite la communication.

► Homologation EN136 Classe 3

Le masque complet **X-plore 6530** est homologué EN136 Classe 3, le plus haut niveau de sécurité avec une résistance accrue au rayonnement thermique.

Codification masque X-plore 6530

Caractéristiques	Référence
X-plore 6530 avec visière en polycarbonate et cadre plastique	R 55 795
X-plore 6530 avec visière en polycarbonate et cadre Inox	R 51 525
X-plore 6530 avec visière en Triplex et cadre Inox	R 55 810